

四川西香高速建设开发有限公司

泸沽湖代表处办公楼家具采购

询价公告

一、询价条件

本招标项目G7611西昌至香格里拉（四川境）高速公路工程已由四川省发展和改革委员会以川发改基础[2021]113号《关于G7611西昌至香格里拉(四川境)高速公路项目核准的批复》和川发改基础[2022]207号《关于G7611西昌至香格里拉(四川境)高速公路变更项目法人和招标事项的批复》批准建设。项目业主为四川西香高速建设开发有限公司（以下简称“本项目”），建设资金来自法人自筹项目资本金占总投资20%，政府补助资金以上级主管部门最终核定为准，其余资金由项目公司银团贷款解决（资金来源），为满足现工作需要，四川西香高速建设开发有限公司（以下简称“询价人”）依据国家相关法律法规，就四川西香高速建设开发有限公司泸沽湖代表处办公楼家具采购进行询价。

二、项目基本情况

1. 询价范围

本次询价范围为泸沽湖代表处办公楼家具采购。采购数量及质量要求如下：

泸沽湖代表处办公楼家具采购清单

序号	图片	名称	规格（mm）	单位	数量	材质说明
三楼						
领导办公室						

1		班台	2000*1000*750 (板式)	张	1 <p>1、面材：采用优质三聚氰胺饰面，耐磨防划涂层，甲醛释放量\leq0.124mg/m³，具有很高的抗划伤、耐高温、耐磨损，易清洁等特点；满足国家GB/T15102-2017、GB 18581-2017标准</p> <p>2、基材：选用优质E1级实木颗粒板，甲醛释放量\leq0.124mg/m³，满足国家标准GB 18580-2017，经过防腐、防虫、耐酸碱处理</p> <p>3、五金件：优质五金配件，满足国家GB/T 3325-2017标准，金属件表面3层电镀，表面光亮美观；表面先镀铜，再镀镍，再镀铬，防锈、防撞花、防腐蚀能力强，能通过48小时的“盐雾测试”</p> <p>4、封边带：采用全自动封边机经热熔胶PVC封边，厚度：2.0mm；满足QB/T 4463-2013；表面无瑕疵，光滑且花纹均匀，不易从四周破损</p>
2		文件柜	2000*400*2000 (板式)	个	1 <p>1、面材：采用优质三聚氰胺饰面，耐磨防划涂层，甲醛释放量\leq0.124mg/m³，具有很高的抗划伤、耐高温、耐磨损，易清洁等特点；满足国家GB/T15102-2017、GB 18581-2017标准</p> <p>2、基材：选用优质E1级实木颗粒板，甲醛释放量\leq0.124mg/m³，满足国家标准GB 18580-2017，经过防腐、防虫、耐酸碱处理</p> <p>3、五金件：优质五金配件，满足国家GB/T 3325-2017标准，金属件表面3层电镀，表面光亮美观；表面先镀铜，再镀镍，再镀铬，防锈、防撞花、防腐蚀能力强，能通过48小时的“盐雾测试”</p> <p>4、封边带：采用全自动封边机经热熔胶PVC封边，厚度：2.0mm；满足QB/T 4463-2013；表面无瑕疵，光滑且花纹均匀，不易从四周破损</p>

3		班椅	常规	把	1 <p>1、面料：采用优质牛皮，撕裂力$\geq 20\text{N}$、气味≤ 3级、$\text{pH} \geq 3.2$、游离甲醛$\leq 20\text{mg/kg}$、可萃取的重金属（铅$\leq 90\text{mg/kg}$、镉$\leq 75\text{mg/kg}$）等符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准要求，无禁用偶胺染料。</p> <p>2、海绵：采用符合GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准的优质海绵，回弹率$\geq 35\%$、伸长率$\geq 130\%$、干热老化后拉伸强度$\geq 55\text{KPa}$。</p> <p>3、气压棒：采用优质气压棒，密封性能、耐高低稳性能、循环寿命、耐腐蚀性能均符合GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》标准要求。</p> <p>4、底盘：采用优质转椅底盘，表面经防锈处理，无起泡、无锈点、无破损现象。</p> <p>5、扶手：采用优质转椅扶手，表面覆优质皮革。</p> <p>6、五星脚和脚轮：脚轮采用优质万向脚轮，无明显外观缺陷；五星脚底座无明显损坏变形，移动杂音小，耐磨性大。</p>
4		班前椅	常规	把	2 <p>1、面料：选用优质西皮(1.0mm厚)，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理、皮面更加柔软舒适、光泽持久性好，纹理细腻，富有弹性。</p> <p>2、海绵：采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵高回弹海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形，靠背密度$\geq 26\text{kg/m}^3$，座垫密度$\geq 45\text{kg/m}^3$，回弹性$\geq 35\%$，拉伸强度95kpa，撕裂强度达3.3N/cm，断裂伸长率达185%，压陷硬度190N。</p> <p>3、工艺：采用人体工学设计，坐感舒适！</p>

5		茶几	1200*600*450	张	1	<p>1、基材：采用优等绿色环保型密度板，甲醛释放量符合E1级环保标准；甲醛含量小于9mg/100g，含水率小于12%；所有板材均经过防潮、防虫、防腐处理；台面平整，颜色均匀；</p> <p>2、油漆：底漆和面漆均采用亚光聚酯漆，无苯、绿色环保，漆膜硬度$\geq 2H$，底漆为：(PE)不饱和聚酯漆，面漆为(PU)双成份氨脂漆，漆膜硬度达2H-3H之间。油漆工艺：底着色漆工艺，经五底三面磨砂工艺处理。</p>
6		沙发	1+3	张	1	<p>1、面料：采用优质牛皮，撕裂力$\geq 20N$、气味≤ 3级、$pH \geq 3$。2、游离甲醛$\leq 20mg/kg$、可萃取的重金属（铅$\leq 90mg/kg$、镉$\leq 75mg/kg$）等符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准要求，无禁用偶胺染料。</p> <p>2、海绵：采用符合GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准的优质海绵，回弹率$\geq 35\%$、伸长率$\geq 130\%$、干热老化后拉伸强度$\geq 55KPa$。</p>
处长办公室						
1		班台	2000*1000*750 (板式)	张	1	<p>1、面材：采用优质三聚氰胺饰面，耐磨防划涂层，甲醛释放量$\leq 0.124mg/m^3$，具有很高的抗划伤、耐高温、耐磨损，易清洁等特点；满足国家GB/T15102-2017、GB 18581-2017标准</p> <p>2、基材：选用优质E1级实木颗粒板，甲醛释放量$\leq 0.124mg/m^3$，满足国家标准GB 18580-2017，经过防腐、防虫、耐酸碱处理</p> <p>3、五金件：优质五金配件，满足国家GB/T 3325-2017标准，金属件表面3层电镀，表面光亮美观；表面先镀铜，再镀镍，再镀铬，防锈、防撞花、防腐蚀能力强，能通过48小时的“盐雾测试”</p> <p>4、封边带：采用全自动封边机经热熔胶PVC封边，厚度：2.0mm；满足QB/T 4463-2013；表面无瑕疵，</p>

						光滑且花纹均匀，不易从四周破损
2		文件柜	2000*400*2000 (板式)	个	1	<p>1、面材：采用优质三聚氰胺饰面，耐磨防划涂层，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，具有很高的抗划伤、耐高温、耐磨损，易清洁等特点；满足国家GB/T15102-2017、GB 18581-2017标准</p> <p>2、基材：选用优质E1级实木颗粒板，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，满足国家标准GB 18580-2017，经过防腐、防虫、耐酸碱处理</p> <p>3、五金件：优质五金配件，满足国家GB/T 3325-2017标准，金属件表面3层电镀，表面光亮美观；表面先镀铜，再镀镍，再镀铬，防锈、防撞花、防腐蚀能力强，能通过48小时的“盐雾测试”</p> <p>4、封边带：采用全自动封边机经热熔胶PVC封边，厚度：2.0mm；满足QB/T 4463-2013；表面无瑕疵，光滑且花纹均匀，不易从四周破损</p>

3		班椅	常规	把	1 <p>1、面料：采用优质牛皮，撕裂力$\geq 20N$、气味≤ 3级、$pH \geq 3.2$、游离甲醛$\leq 20mg/kg$、可萃取的重金属（铅$\leq 90mg/kg$、镉$\leq 75mg/kg$）等符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准要求，无禁用偶胺染料。</p> <p>2、海绵：采用符合GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准的优质海绵，回弹率$\geq 35\%$、伸长率$\geq 130\%$、干热老化后拉伸强度$\geq 55KPa$。</p> <p>3、气压棒：采用优质气压棒，密封性能、耐高低稳性能、循环寿命、耐腐蚀性能均符合GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》标准要求。</p> <p>4、底盘：采用优质转椅底盘，表面经防锈处理，无起泡、无锈点、无破损现象。</p> <p>5、扶手：采用优质转椅扶手，表面覆优质皮革。</p> <p>6、五星脚和脚轮：脚轮采用优质万向脚轮，无明显外观缺陷；五星脚底座无明显损坏变形，移动杂音小，耐磨性大。</p>
4		班前椅	常规	把	2 <p>1、面料：选用优质西皮(1.0mm厚)，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理、皮面更加柔软舒适、光泽持久性好，纹理细腻，富有弹性。</p> <p>2、海绵：采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵高回弹海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形，靠背密度$\geq 26kg/m^3$，座垫密度$\geq 45kg/m^3$，回弹性$\geq 35\%$，拉伸强度95kpa，撕裂强度达3.3N/cm，断裂伸长率达185%，压陷硬度190N。</p> <p>3、工艺：采用人体工学设计，坐感舒适！</p>

5		茶几	1200*600*450	张	1	<p>1、基材：采用优等绿色环保型密度板，甲醛释放量符合E1级环保标准；甲醛含量小于9mg/100g，含水率小于12%；所有板材均经过防潮、防虫、防腐处理；台面平整，颜色均匀；</p> <p>2、油漆：底漆和面漆均采用亚光聚酯漆，无苯、绿色环保，漆膜硬度$\geq 2H$，底漆为：(PE)不饱和聚酯漆，面漆为(PU)双成份氨脂漆，漆膜硬度达2H-3H之间。油漆工艺：底着色漆工艺，经五底三面磨砂工艺处理。</p>
6		三人沙发	常规	张	1	<p>1、面料：采用优质牛皮，撕裂力$\geq 20N$、气味≤ 3级、pH≥ 3.2、游离甲醛$\leq 20mg/kg$、可萃取的重金属（铅$\leq 90mg/kg$、镉$\leq 75mg/kg$）等符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准要求，无禁用偶胺染料。</p> <p>2、海绵：采用符合GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准的优质海绵，回弹率$\geq 35\%$、伸长率$\geq 130\%$、干热老化后拉伸强度$\geq 55KPa$。</p>
副处长办公室						
1		班台	1800*900*750 (板式)	张	2	<p>1、面材：采用优质三聚氰胺饰面，耐磨防划涂层，甲醛释放量$\leq 0.124mg/m^3$，具有很高的抗划伤、耐高温、耐磨损，易清洁等特点；满足国家GB/T15102-2017、GB 18581-2017标准</p> <p>2、基材：选用优质E1级实木颗粒板，甲醛释放量$\leq 0.124mg/m^3$，满足国家标准GB 18580-2017，经过防腐、防虫、耐酸碱处理</p> <p>3、五金件：优质五金配件，满足国家GB/T 3325-2017标准，金属件表面3层电镀，表面光亮美观；表面先镀铜，再镀镍，再镀铬，防锈、防撞花、防腐蚀能力强，能通过48小时的“盐雾测试”</p> <p>4、封边带：采用全自动封边机经热熔胶PVC封边，厚度：2.0mm；满足QB/T 4463-2013；表面无瑕疵，</p>

						光滑且花纹均匀，不易从四周破损
2		文件柜	1600*400*2000 (板式)	个	2	<p>1、面材：采用优质三聚氰胺饰面，耐磨防划涂层，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，具有很高的抗划伤、耐高温、耐磨损，易清洁等特点；满足国家GB/T15102-2017、GB 18581-2017标准</p> <p>2、基材：选用优质E1级实木颗粒板，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，满足国家标准GB 18580-2017，经过防腐、防虫、耐酸碱处理</p> <p>3、五金件：优质五金配件，满足国家GB/T 3325-2017标准，金属件表面3层电镀，表面光亮美观；表面先镀铜，再镀镍，再镀铬，防锈、防撞花、防腐蚀能力强，能通过48小时的“盐雾测试”</p> <p>4、封边带：采用全自动封边机经热熔胶PVC封边，厚度：2.0mm；满足QB/T 4463-2013；表面无瑕疵，光滑且花纹均匀，不易从四周破损</p>
3		班椅	常规	把	2	<p>1、面料：采用优质牛皮，撕裂力$\geq 20\text{N}$、气味≤ 3级、$\text{pH} \geq 3.2$、游离甲醛$\leq 20\text{mg}/\text{kg}$、可萃取的重金属（铅$\leq 90\text{mg}/\text{kg}$、镉$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$）等符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准要求，无禁用偶胺染料。</p> <p>2、海绵：采用符合GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准的优质海绵，回弹率$\geq 35\%$、伸长率$\geq 130\%$、干热老化后拉伸强度$\geq 55\text{KPa}$。</p> <p>3、气压棒：采用优质气压棒，密封性能、耐高低稳性能、循环寿命、耐腐蚀性能均符合GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》标准要求。</p> <p>4、底盘：采用优质转椅底盘，表面经防锈处理，无起泡、无锈点、无破损现象。</p> <p>5、扶手：采用优质转椅扶手，表面覆优质皮革。</p> <p>6、五星脚和脚轮：脚轮采用优质</p>

						万向脚轮，无明显外观缺陷；五星脚底座无明显损坏变形，移动杂音小，耐磨性大。
4		班前椅	常规	把	4	1、面料:选用优质西皮(1.0mm厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理、皮面更加柔软舒适、光泽持久性好,纹理细腻,富有弹性。 2、海绵:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵高回弹海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形,靠背密度 $\geq 26\text{kg/m}^3$,座垫密度 $\geq 45\text{kg/m}^3$,回弹性 $\geq 35\%$,拉伸强度 95kpa ,撕裂强度达 3.3N/cm ,断裂伸长率达 185% ,压陷硬度 190N 。 3、工艺:采用人体工学设计,坐感舒适!
会议室						
1		会议桌	3200*1500*750	张	1	1、基材:采用优质E1级环保颗粒板,强度高、刚性好,不易变形,表面耐划痕; 2、钢架:壁厚 $\geq 2.0\text{mm}$;表面静电喷涂处理,金属表面平整光滑; 3、封边:采用PVC封边; 4、五金件:五金件连接紧密,五金件预埋处理后,五金件无外漏。
2		会议椅	常规	张	10	1、面料:选用优质西皮(1.0mm厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理、皮面更加柔软舒适、光泽持久性好,纹理细腻,富有弹性。 2、海绵:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵高回弹海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形,靠背密度 $\geq 26\text{kg/m}^3$,座垫密度 $\geq 45\text{kg/m}^3$,回弹性 $\geq 35\%$,拉伸强度 95kpa ,撕裂强度达 3.3N/cm ,断裂伸长率达 185% ,压陷硬度 190N 。 3、工艺:采用人体工学设计,坐感舒适!
综合办公室						

1		桌子	1400*1400*1100	张	12	<p>1、基材：采用优质E1级环保颗粒板，强度高、刚性好，不易变形，表面耐划痕；</p> <p>2、封边：采用PVC封边；</p> <p>3、五金件：五金件连接紧密，五金件预埋处理后，五金件无外漏。</p>
2		椅子	常规	把	12	<p>1、面料：椅背采用优质网布，椅座采用回弹网布；</p> <p>2、座基材：实木多层曲木板；</p> <p>3、海绵：采用优质高密度35#海绵，回弹率≥60%；</p> <p>4、腰托：贴合背部的仿生学可调节腰托，上下调节区间大，适宜不同身高；</p> <p>4、尼龙五星脚，静音万向轮。</p>
3		铁皮柜	850*390*1800	个	4	<p>采用静电喷涂工艺，表面涂膜均匀，粉末吸附力强、不易脱落，涂层稳定性和色泽好，产品抗腐蚀能力和防锈能力强；具有耐震、不易燃的安全性。</p>
主管卧室						
1		床	1800*2000*1050	张	1	<p>1、基材：采用优质E1级环保颗粒板，强度高、刚性好，不易变形，表面耐划痕；</p> <p>2、封边：采用PVC封边；</p> <p>3、五金件：五金件连接紧密，五金件预埋处理后，五金件无外漏。</p>
2		床垫	1800*2000	张	1	<p>无异味，无可分解致癌芳香胺染料，无荧光剂，高密度弹力棉，能长时间保证床垫弹性经久不退，符合脊柱健康曲线，让人体与床垫的接触面达贴合度达到99.8%以上。专业连锁弹簧床网系统，钢丝经多重热处理，减少锈迹腐蚀，增强每个弹簧的回弹力，超厚无纺布确保弹簧在长时间使用后依旧如新。</p>

3		床头柜	450*500*450	个	2	<p>1、基材：采用优质E1级环保颗粒板，强度高、刚性好，不易变形，表面耐划痕；</p> <p>2、封边：采用PVC封边；</p> <p>3、五金件：五金件连接紧密，五金件预埋处理后，五金件无外漏。</p>
4		衣柜	1600*400*2000	个	1	<p>1、基材：采用优质E1级环保颗粒板，强度高、刚性好，不易变形，表面耐划痕；</p> <p>2、封边：采用PVC封边；</p> <p>3、五金件：五金件连接紧密，五金件预埋处理后，五金件无外漏。</p>
5		写字桌	1400*600*750	张	1	<p>1、基材：采用优质E1级环保颗粒板，强度高、刚性好，不易变形，表面耐划痕，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/100\text{g}$。</p> <p>2、面材：采用优质环保三聚氰胺饰面板，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好；</p> <p>3、封边：采用优质PVC封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝。</p> <p>4、胶粘剂：胶水：选用环保胶水，所有板材均经过防虫防潮处理，挥发性有机化合物含量$\leq 20\text{g}/\text{L}$，甲苯+二甲苯含量$\leq 0.1\text{mg}/\text{kg}$，苯含量$\leq 0.1\text{mg}/\text{kg}$。</p> <p>5、五金配件：采用优质五金配件，五金件连接不松动，五金件预埋处理后，五金件无外漏。</p>
6		写字椅	常规	张	1	<p>1、面料：采用优质透气性网布面料、透气性强，柔软且富于韧性，厚度适中根据人体工学原理设计，坐感舒适。</p> <p>2、内部填充物：采用优质高密度回弹海绵，回弹率$\geq 45\%$，拉伸强度$\geq 100\text{KPa}$，撕裂强度$\geq 2.0\text{N}/\text{cm}$，75%压缩永久变形$\leq 8\%$，表面有防腐和防变形保护膜，软硬适中，回弹性好，不变形。</p> <p>3、黑色烤漆弓形架。</p>
二楼						

1		床1	1800*2000*1260	张	3	<p>1、基材：采用优质E1级环保颗粒板，强度高、刚性好，不易变形，表面耐划痕；</p> <p>2、封边：采用PVC封边；</p> <p>3、五金件：五金件连接紧密，五金件预埋处理后，五金件无外漏。</p>
2		床垫1	1800*2000	张	3	<p>无异味，无可分解致癌芳香胺染料，无荧光剂，高密度弹力棉，能长时间保证床垫弹性经久不退，符合脊柱健康曲线，让人体与床垫的接触面达贴合度达到99.8%以上。专业连锁弹簧床网系统，钢丝经多重热处理，减少锈迹腐蚀，增强每个弹簧的回弹力，超厚无纺布确保弹簧在长时间使用后依旧如新。</p>
3		床2	1500*2000*1260	张	9	<p>1、基材：采用优质E1级环保颗粒板，强度高、刚性好，不易变形，表面耐划痕；</p> <p>2、封边：采用PVC封边；</p> <p>3、五金件：五金件连接紧密，五金件预埋处理后，五金件无外漏。</p>
4		床垫2	1500*2000	张	9	<p>无异味，无可分解致癌芳香胺染料，无荧光剂，高密度弹力棉，能长时间保证床垫弹性经久不退，符合脊柱健康曲线，让人体与床垫的接触面达贴合度达到99.8%以上。专业连锁弹簧床网系统，钢丝经多重热处理，减少锈迹腐蚀，增强每个弹簧的回弹力，超厚无纺布确保弹簧在长时间使用后依旧如新。</p>
5		床头柜	450*500*450	个	22	<p>1、基材：采用优质E1级环保颗粒板，强度高、刚性好，不易变形，表面耐划痕；</p> <p>2、封边：采用PVC封边；</p> <p>3、五金件：五金件连接紧密，五金件预埋处理后，五金件无外漏。</p>

6		衣柜	800*400*2000	个	12	<p>1、基材：采用优质E1级环保颗粒板，强度高、刚性好，不易变形，表面耐划痕；</p> <p>2、封边：采用PVC封边；</p> <p>3、五金件：五金件连接紧密，五金件预埋处理后，五金件无外漏。</p>
7		写字桌	1400*600*750	张	3	<p>1、基材：采用优质E1级环保颗粒板，强度高、刚性好，不易变形，表面耐划痕，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/100\text{g}$。</p> <p>2、面材：采用优质环保三聚氰胺饰面板，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好；</p> <p>3、封边：采用优质PVC封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝。</p> <p>4、胶粘剂：胶水：选用环保胶水，所有板材均经过防虫防潮处理，挥发性有机化合物含量$\leq 20\text{g}/\text{L}$，甲苯+二甲苯含量$\leq 0.1\text{mg}/\text{kg}$，苯含量$\leq 0.1\text{mg}/\text{kg}$。</p> <p>5、五金配件：采用优质五金配件，五金件连接不松动，五金件预埋处理后，五金件无外漏。</p>
8		写字椅	常规	张	3	<p>1、面料：采用优质透气性网布面料、透气性强，柔软且富于韧性，厚度适中根据人体工学原理设计，坐感舒适。</p> <p>2、内部填充物：采用优质高密度回弹海绵，回弹率$\geq 45\%$，拉伸强度$\geq 100\text{KPa}$，撕裂强度$\geq 2.0\text{N}/\text{cm}$，75%压缩永久变形$\leq 8\%$，表面有防腐和防变形保护膜，软硬适中，回弹性好，不变形。</p> <p>3、黑色烤漆弓形架。</p>
一楼						
1		餐桌	1400*700*750	张	6	<p>1、基材：采用优质E1级环保颗粒板，强度高、刚性好，不易变形，表面耐划痕；</p> <p>2、钢架：壁厚$\geq 2.0\text{mm}$；表面静电喷涂处理，金属表面平整光滑；</p> <p>3、封边：采用PVC封边；</p> <p>4、五金件：五金件连接紧密，五金件预埋处理后，五金件无外漏。</p>

2		餐椅	常规	把	24	<p>1、基材：采用优质E1级环保颗粒板，强度高、刚性好，不易变形，表面耐划痕；</p> <p>2、扶手一体成型电镀弓形脚。</p>
四楼						
1		床	1800*2000*1050	张	1	<p>1、基材：采用优质E1级环保颗粒板，强度高、刚性好，不易变形，表面耐划痕；</p> <p>2、封边：采用PVC封边；</p> <p>3、五金件：五金件连接紧密，五金件预埋处理后，五金件无外漏。</p>
2		床垫	1800*2000	张	1	<p>无异味，无可分解致癌芳香胺染料，无荧光剂，高密度弹力棉，能长时间保证床垫弹性经久不退，符合脊柱健康曲线，让人体与床垫的接触面达贴合度达到99.8%以上。专业连锁弹簧床网系统，钢丝经多重热处理，减少锈迹腐蚀，增强每个弹簧的回弹力，超厚无纺布确保弹簧在长时间使用后依旧如新。</p>
3		床头柜	450*500*450	个	2	<p>1、基材：采用优质E1级环保颗粒板，强度高、刚性好，不易变形，表面耐划痕；</p> <p>2、封边：采用PVC封边；</p> <p>3、五金件：五金件连接紧密，五金件预埋处理后，五金件无外漏。</p>
4		衣柜	1600*400*2000	个	1	<p>1、基材：采用优质E1级环保颗粒板，强度高、刚性好，不易变形，表面耐划痕；</p> <p>2、封边：采用PVC封边；</p> <p>3、五金件：五金件连接紧密，五金件预埋处理后，五金件无外漏。</p>

5		写字桌	1400*600*750	张	1	<p>1、基材：采用优质E1级环保颗粒板，强度高、刚性好，不易变形，表面耐划痕，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/100\text{g}$。</p> <p>2、面材：采用优质环保三聚氰胺饰面板，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好；</p> <p>3、封边：采用优质PVC封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝。</p> <p>4、胶粘剂：胶水：选用环保胶水，所有板材均经过防虫防潮处理，挥发性有机化合物含量$\leq 20\text{g}/\text{L}$，甲苯+二甲苯含量$\leq 0.1\text{mg}/\text{kg}$，苯含量$\leq 0.1\text{mg}/\text{kg}$。</p> <p>5、五金配件：采用优质五金配件，五金件连接不松动，五金件预埋处理后，五金件无外漏。</p>
6		写字椅	常规	张	1	<p>1、面料：采用优质透气性网布面料、透气性强，柔软且富于韧性，厚度适中根据人体工学原理设计，坐感舒适。</p> <p>2、内部填充物：采用优质高密度回弹海绵，回弹率$\geq 45\%$，拉伸强度$\geq 100\text{KPa}$，撕裂强度$\geq 2.0\text{N}/\text{cm}$，75%压缩永久变形$\leq 8\%$，表面有防腐和防变形保护膜，软硬适中，回弹性好，不变形。</p> <p>3、黑色烤漆弓形架。</p>

2. 服务周期

中选人在合同签订后的当日起20日内将货物运至询价人指定配送地点（四川西香高速建设开发有限公司泸沽湖代表处）。

3. 服务质量要求

质量技术标准符合现行国家、行业的相关质量标准及环保质量要求，质保期：2年。

三、响应人资格要求

1. 本次询价要求响应人必须同时满足以下资格条件：

(1) 资格要求：

①具有独立企业法人或事业法人资格，持有有效营业执照或事业单位法人证书、基本账户开户许可证或基本存款账户信息。

(2) 业绩最低要求:

近三年内（2019年7月1日至今）至少独立承担过1个及以上合同金额10万元以上的类似业绩，以合同签订时间为准。

(3) 信誉要求:

①近3年（2019年7月至今）内，没有正受到责令停产、停业的行政处罚或正处于财产被接管、冻结，破产的状态；

②在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）中被列入失信惩戒对象的响应人，本次招标不接受其报价。

(4) 本次询价不接受联合体报价。

2. 评标办法

本次询价采用经评审的最低价法。

3. 询价文件的获取

①本次泸沽湖代表处办公楼家具采购在四川西香高速建设开发有限公司（<https://www.scxxgs.com/>）网站“招投标信息”处发布询价公告。

②凡有意参加本次询价的申请人，请于2022年11月13日至2022年11月15日上午9时至12时，下午14:30时至17:30时在四川省西昌市迎宾大道六段泸川苑写字楼B座15楼四川西香高速建设开发有限公司综合开发部持以下资料现场报名领取询价文件及报名：

(1) 单位介绍信原件或者法人授权委托书原件；

(2) 领取人有效身份证原件及复印件；

(3) 企业法人营业执照、基本账户开户许可证复印件。

注：领取询价文件需要的资料均需加盖领取人单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替，如领取人未提供合格的资料，视为报名不成功，由领取人承担相关责任。

③未在规定时间内领取询价文件及报名不成功的申请人无资格参加该项目的询价。

④询价人不提供其他任何报名和询价文件获取的方式。

4. 响应文件的递交及相关事宜

(1) 询价人不召开报价预备会。

(2) 响应文件送交的截止时间为2022年11月18日上午9:30~10:00时（北京时间），截止时间为2022年11月18日上午10:00时（北京时间），响应人必须将按要求密封完好的响应文件以面交方式送达询价人指定地点：四川省西昌市迎宾大道六段泸川苑写字楼B座15楼。询价人定于响应文件送交截止时间的同一时间、同一地址举行开标。

(3) 逾期送达的、未送达指定地点的、未按要求密封完好的响应文件，询价人不予受理。

5. 联系方式

询价人：四川西香高速建设开发有限公司

地址：四川省西昌市迎宾大道六段泸川苑写字楼B座15楼

联系人：汪先生

联系电话：0834-3600395

四川西香高速建设开发有限公司

2022年11月12日